

F СЕРИЯ АВТО БЕТНОСМЕСИТЕЛЬ С САМОЗАГРУЗКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ДВИГАТЕЛЬ	LGPSLM2400ZQF	LGPSLM2350JQF	LGPSLM2260JQF
Модель	Yuchai 4108 Turbo-charged	Yuchai 4105 Turbo-charged	Yuchai 4102 Turbo-charged
Номинальная мощность	91 kW	85 kW	75 kW
ТРАНСМИССИЯ			
Модель	ZL-315	ZL-280	ZL-280
Передачи	4 вперед+4 назад	4 вперед+4 назад	4 вперед+4 назад
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА			
Модель редуктора	KY07-5-J	HJ80-43	HJ80-43
Модель насоса	40-63	CBG9 2050/2032	CBG9 2050/2032
Марка двигателя	HYTEK	HYTEK	HYTEK
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			
Геометрический объем барабана	6,000 L	4,740 L	3,580 L
Объем замеса	4 m ³	3.5 m ³	2.6 m ³
Скорость вращения барабана	18-21 rpm	18-21 rpm	13-20 rpm
Колесная база	2,480 mm	2,640 mm	2,650 mm
Форма привода	Гидротрансформатор	Гидротрансформатор	Гидротрансформатор
Макс. Скорость	35 km/h	30 km/h	30 km/h
Макс. Преодолеваемый подъем	45°	30°	30°
Мин. Радиус поворота	4,800 mm	5,300 mm	5,300 mm
Мин. Дорожный просвет	330 mm	380 mm	380 mm
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ			
Бак для воды	780 L	620 L	500 L
Тип подачи воды	Реле времени	Реле времени	Реле времени
СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ			
Топливный бак	230 L	120 L	120 L
Моторное масло	16 L	16 L	16 L
Гидравлическая система	170 L	120 L	120 L
РАЗМЕРЫ И ВЕС			
Размеры	7,640 x 2,870 x 4,750 mm	7,730 x 2,700 x 4,180 mm	7,100 x 2,750 x 4,100 mm
Снаряженная масса	9,000 kg	7,900 kg	7,800 kg

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1. Полностью автоматическая система взвешивания.
2. Благодаря восьми лопастям обеспечивается более равномерное перемешивание, более быстрая выгрузка и отсутствие остатков.
3. Ковшовый вибратор с ускоренной разгрузкой, отсутствие остатков в верхнем бункере.

БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Профессиональный клапан тормозного насоса Ruili, разделение сухого и влажного воздуха, безопасное торможение, с функцией парковки на полуклоне.
2. Высококачественная кабина, рамная конструкция с защитой от опрокидывания.
3. Изображения высокой четкости, работа без слепых углов.
4. Гидравлическая система аварийной разгрузки, гарантирующая, что бетон не застынет в смесительном барабане.
5. Разница в высоте левого и правого колес в 40 см обеспечивает плавную разгрузку, а также сильную общую устойчивость.
6. Четыре опорных ролика для повышения устойчивости барабана.

ВЫСОКАЯ АДАПТИРУЕМОСТЬ

1. Полностью загруженный бетон, максимальный подъем 35 градусов.
2. Три гидравлические системы охлаждения, гидравлическая система может работать при постоянной температуре в зоне плато с высокой температурой окружающей среды, продлевая срок службы.

Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, КНР
Тел.: +86 772 3886124 Электронная почта: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Технические характеристики и конструкции могут быть изменены без предварительного уведомления. На показанные машины может быть установлено дополнительное оборудование. В зависимости от региона стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может различаться. Обратитесь к Вашему дилеру LiuGong для получения информации касательно Вашего региона.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

ЗВОНИТЕ НАМ

+375 29 691 12 66

ИЛИ ПИШИТЕ

INFO@ALFARUN.BY

ООО «АЛЬФАРАН»

УНП 193254625

220138, Минск, пер. Липковский 34

РС: BY12ALFA30122480970010270000 в ВУН в ЗАО

'Альфа-Банк', БИК: ALFABY2X